



DELTAPLUS

YOUR **SAFETY** AT **WORK**



IPARI VÉDŐSISAK



HOGYAN VÁLASSZON SISAKOT MAGÁNAK?



		ESSENTIAL		
		ZIRCON I	QUARTZ I	QUARTZ UP III
EN397	Kötelező	<p>Anyag : HDPE Súly : 370 g Pántok : LDPE Shild : Normál</p> <p>Elektromos munkák</p>	<p>Anyag : Polipropilén Súly : 346 g Pántok : LDPE Shild : Normál Szellőző</p> <p>Elektromos munkák</p>	<p>Anyag : Polipropilén Súly : 322 g Pántok : Textil Shild : Normál</p> <p>Elektromos munkák</p>
	Optionális	<p>+150°C Extrém hőmérsékletnél : behatolásra végzett teszvizsgálatok környezeti hőmérsékleten, +150°C, -20°C vagy -30°C"</p> <p>440 VAC Véd az elektromos vezetőlével történő rövid idejű esetleges érintkezéstől, mely 440 VAC feszültség alatt is állhat</p> <p>LD Véd az oldalirányú kompressziótól, a sisak maximális deformálódása ≤ 40 mm lehet</p> <p>MM Olvadó fém fröccsenéseivel szembeni ellenállás</p>	<p>+50°C -10°C</p> <p>440 VAC</p>	<p>+50°C -10°C</p> <p>440 VAC</p>
EN50365	Kötelező	<p>Elektromosan szigetelő sisakok vagy 1000 VAC vagy 1500 VDC nem meghaladó feszültség alatt álló berendezéseken azok közelében végzett használatra.</p>		<p>Elektromosan szigetelő sisakok vagy 1000 VAC vagy 1500 VDC nem meghaladó feszültség alatt álló berendezéseken azok közelében végzett használatra.</p>

> Gyártó azonosítása
> Méret

DELTAPLUS
53 - 63 cm

CE jelölés
> Szabvány száma N°
> Sisak modell neve
> Fakultatív követelmények
> EN50365 szabvány
> Tételszám (Gyártási szám)

CE EN397:1995
A1:2000
DIAMOND V
-30°C LD MM 440 VAC
Classe 0
Batch NR :
production date

> Sisak anyaga



ZIRCON - QUARTZ I




SUPER QUARTZ - DIAMOND



QUARTZ UP III - QUARTZ UP IV
GRANITE

Gyártási év és hónap.
Sisak élettartama:
ZIRCON, QUARTZ UP:
5 év a gyártási dátumtól,
3 év használatban.
SUPER QUARTZ, DIAMOND, GRANITE:
7 év a gyártási dátumtól,
4 év használatban.





EVOLUTION

PREMIUM

QUARTZ UP IV	SUPER QUARTZ	BASEBALL DIAMOND V	BASEBALL DIAMOND UP	GRANITE PEAK	GRANITE WIND
Anyag : Polipropilén Súly : 322 g Pántok : Textil Shild : Normál Szellőző	Anyag : ABS / Polikarbonát Súly : 410 g Pántok : Textil Shild : Normál Nehézipar Fém-vasipar +150°C	Anyag : ABS Súly : 368 g Pántok : Textil Shild : Lekerekített Elektromos munkák	Anyag : ABS Súly : 368 g Pántok : Textil Shild : Lekerekített Állsij : Integrált 3 pontos Elektromos munkák Magasban végzett munka	Anyag : ABS Súly : 350 g Pántok : Textil Shild : nélkül Állsij : Integrált 3 pontos Elektromos munkák Magasban végzett munka	Anyag : ABS Súly : 355 g Pántok : Textil Shild : nélkül Állsij : Integrált 3 pontos Magasban végzett munka
+50°C / -30°C	+150°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C
	440 VAC	440 VAC	440 VAC	440 VAC	
	-LD-	-LD-	-LD-		
MM	MM	MM	MM	MM	MM

SNR 32

MAGNY HELMET

SNR 27

SUZUKA

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND - GRANITE

WINTER CAP

FUEGO

Európa : 40 db
Kína : 320 db
BADGE TARTÓ

BASALPHA

BASGAMMA

HARNISS V

Cserélhető fejkosár a DIAMOND sisakhoz

BÁNYÁSZ SZETT

3 pts

JUGALPHA

MENTALPHA

4 pts

DYNAMIC JUGALPHA

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

3 pts

JUGAMMA

GRANITE WIND
GRANITE PEAK

VISOR HOLDER

VISOR TORIC - VISORPC - VISORG

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

VISOR HOLD MINI

VISORGINI

VISORPC MINI

GRANITE

A DELTA PLUS ÚJ SZOLGÁLTATÁSA: TEGYE EGYEDIVÉ IPARI VÉDŐSISAKJÁT RENDELÉSRE

- > A megküldött logók kizárólag vektorált formátumúak lehetnek (.eps, .ai vagy .pdf), és az alapszínük nem különbözhet a választott sisak színétől.
- > A színes logóknál biztosítani kell minden szín pantone referencia számát.
- > Figyelem : a logók színei enyhén változhatnak a sisak színétől függően. Az ön logójával egyező szállításhoz a fehér színű sisakot ajánljuk.
- > A logózásnál a színárnyalatok alkalmazása nem lehetséges.
- > Minimum rendelés :
Színenként 40 darab minden európai rendelésnél
- > Színek maximális száma : 4
- > A logónak fenntartott hely nem lépheti túl az alábbi sémán jelzett méreteket :



ZIRCON	QUARTZ - SUPER QUARTZ	GRANITE	BASEBALL DIAMOND
 <p>Elöl</p>  <p>Hátul</p>	 <p>Elöl</p>  <p>Hátul</p>	 <p>Elöl</p> <p>FIGYELEM: csak elől logózható</p>	 <p>Elöl</p>  <p>Hátul</p>

Méret mm-ben

ÁRLISTA ÉS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

