



DELTAPLUS

YOUR **SAFETY** AT **WORK**









VEILIGHEIDSHELM



WELKE HELM KIEZEN?



		ESSENTIAL			
		ZIRCON I	QUARTZ I	QUARTZ UP III	
EN397	verplicht	<ul style="list-style-type: none">• Impact* : de energie die wordt overgebracht op het hoofd bij de test mag niet meer zijn dan 5kN bij een impact van 5kg vanop 1m hoogte• Doordringbaarheid* : de punt van de massa die bij de test wordt gebruikt (3 kg op 1 m) mag niet in contact komen met de schedel• Brandbaarheid : de helm mag niet meer branden en ook geen vlam meer uitstralen 5s nadat de hittebron is weggenomen <p>* De tests voor de impact en doordringbaarheid worden op omgevingstemperatuur uitgevoerd, tussen +50°C en -10°C</p>	<p>Materiaal : HDPE Gewicht : 370 g Harnas : LDPE Vizier : Normaal</p> <p>Elektriciteitswerken</p> 	<p>Materiaal : Polypropyleen Gewicht : 346 g Harnas : LDPE Vizier : Normaal Geventileerd</p> <p>Elektriciteitswerken</p> 	<p>Materiaal : Polypropyleen Gewicht : 322 g Harnas : Textiel Vizier : Normaal</p> <p>Elektriciteitswerken</p> 
	optional	<p>+150°C Bij extreme temperaturen: de tests op impact en doordringbaarheid worden in omgevingstemperatuur uitgevoerd tussen +150°C, -20°C en -30°C</p> <p>-20°C</p> <p>-30°C</p> <p>440 VAC Beschermt tegen een toevallig contact van korte duur met een geleider van elektriciteit onder spanning die 440 V kan bereiken</p>	<p>+50°C -10°C</p> <p>440 VAC</p>	<p>+50°C -10°C</p> <p>440 VAC</p>	<p>+50°C -30°C</p> <p>440 VAC</p>
		<p>LD beschermt tegen laterale compressie met een maximale vervorming van de helm ≤ 40 mm</p>			
		<p>MM Bestand tegen het spatten van gesmolten metaal</p>			<p>MM</p>
EN50365	Verplicht	<p>Elektrisch isolerende helmen voor gebruik op of dichtbij installaties onder spanning waarbij de spanning niet hoger mag zijn dan 1000 VAC of 1500 VDC.</p> <p></p>	<p></p>	<p></p>	

> Identificatie van de fabrikant
> Maten

DELTA PLUS
53 - 63 cm


EG-markering
> Nummer van de norm
> Naam van het model van de helm
> Facultatieve eisen
> Norm EN50365
> Serienummer

CE EN397:1995
A1:2000
DIAMOND V
-30°C LD MM 440 VAC
Classe 0
Batch NR :
production date

> Materiaal van de helm



Jaar en maand van vervaardiging.
Levensduur van de helmen:
ZIRCON, QUARTZ UP:
5 jaar vanaf de productiedatum,
3 jaar bij gebruik.
SUPER QUARTZ, DIAMOND, GRANITE :
7 jaar vanaf de productiedatum,
4 jaar bij gebruik.





EVOLUTION		PREMIUM			
QUARTZ UP IV	SUPER QUARTZ	BASEBALL DIAMOND V	BASEBALL DIAMOND UP	GRANITE PEAK	GRANITE WIND
Materiaal : Polypropyleen Gewicht : 322 g Harnas : Textiel Vizier : Normaal Geventileerd	Materiaal : ABS/ polycarbonaat Gewicht : 415 g Harnas : Textiel Vizier : Normaal <i>Zware industrie Metaalindustrie-staalindustrie +150°C</i>	Materiaal : ABS Gewicht : 368 g Binnenkant : Textiel Vizier : Gebogen <i>Elektriciteitswerken</i>	Materiaal : ABS Gewicht : 368 g Binnenkant : Textiel Vizier : Gebogen Kinriem : 3 punten, geïntegreerd <i>Elektriciteitswerken Werkzaamheden op hoogte</i>	Materiaal : ABS Gewicht : 350 g Harnas : Textiel Vizier : Geen Kinriem : 3 punten, geïntegreerd <i>Elektriciteitswerken Werkzaamheden op hoogte</i>	Materiaal : ABS Gewicht : 355 g Harnas : Textiel Vizier : Geen Kinriem : 3 punten, geïntegreerd Geventileerd <i>Werkzaamheden op hoogte</i>
+50°C ↓ -30°C	+150°C ↓ -30°C	+50°C ↓ -30°C	+50°C ↓ -30°C	+50°C ↓ -20°C	+50°C ↓ -20°C
	440 VAC	440 VAC	440 VAC	440 VAC	
	-LD-	-LD-	-LD-		
MM	MM	MM	MM	MM	MM

SNR 32
MAGNY HELMET

SNR 27
SUZUKA

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND - GRANITE

WINTER CAP

FUEGO

Europa : 40 st
China : 320 st

BADGEHOUDER

BASALPHA
BASGAMMA

HARNES V
vervangharnas voor Diamond

MJNWERKERSKIT (op aanvraag)

VISOR HOLDER
ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

VISOR TORIC - VISORPC - VISORG

VISOR HOLD MINI
VISORGINI
VISORPC MINI
GRANITE

3 pts

2 pts

4 pts

JUGALPHA
MENTALPHA
DYNAMIC JUGALPHA
ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

JUGAMMA
GRANITE WIND
GRANITE PEAK

30 mm

NIEUWE SERVICE BIJ DELTA PLUS: PERSONALISEER UW VEILIGHEIDSHELMEN

- > Logo's dienen aangeleverd te worden in gevectoriseerd formaat (.eps, .ai of .pdf) en kunnen geen andere achtergrondkleur hebben dan de kleur van de gekozen veiligheidshelm.
- > Voor kleurlogo's is het belangrijk ons de correcte pantonenummers van elk kleur door te geven.
- > Opgelet : de kleuren van de logo's kunnen licht variëren afhankelijk van de kleur van de veiligheidshelm. Om te komen tot een exacte kleurenmatch met uw logo, raden wij u aan om te kiezen voor een witte kleur helm.
- > Het is onmogelijk om dégradé effecten toe te passen op de kleuren voor helmbedrukking.
- > Minimum bestelhoeveelheid : 40 stuks per kleur voor bestellingen in Europa
- > Maximaal aantal kleuren : 4
- > De ruimte voor het logo kan maximaal de volgende dimensies hebben :



ZIRCON	QUARTZ - SUPER QUARTZ	GRANITE	BASEBALL DIAMOND
 <p>Voor</p>  <p>Achter</p>	 <p>Voor</p>  <p>Achter</p>	 <p>Voor</p> <p>ATTENTION : Marquage avant uniquement</p>	 <p>Voor</p>  <p>Achter</p>

Afmetingen in mm

TARIEFLIJST EN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

