



坠落防护

AN218S200CDD

能量吸收带

螺旋双大钩减震绳，结构紧凑，最大展开长度2米，采用专利系统，保证短距离移动的极大自由度。



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下
· 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证



耐用性

· 热性可收缩保护套，延长绳索的使用寿命

标准和认证



EN355

水平认证
RFU 11.062
140 KG

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 电力能源

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 31/10/2024
www.deltaplus.com.cn



AN218S200CDD

能量吸收带

坠落防护

螺旋双大钩减震绳，结构紧凑，最大展开长度2米，采用专利系统，保证短距离移动的极大自由度。

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	带热成型套的编织绳
主要支架的组成	钢, 玻璃纤维, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	2
绳索直径 (mm)	10,5
带有连接器	是
颜色	白色-黑色
连接器 (用户方)	螺纹钩环, 钢制, 18mm开口
SIZE	2米
产品优势	前缘
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	2个自动锁钩, 钢质, 开口 55 毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1,97
防坠落作业类型	生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动
长度 (ft)	6.5616



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218S200CDD	White-Black	2 m	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg	29.4 cm	45.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height