



坠落防护

AN218S200CDD

能量吸收带

螺旋双大钩减震绳，结构紧凑，最大展开长度2米，采用专利系统，保证短距离移动的极大自由度。



具体优势



卫生环保

- 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

- 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下
- 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证



耐用性

- 热性可收缩保护套，延长绳索的使用寿命

Certifications and norms



EN355

水平认证
RFU 11.062
140 KG

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 电力能源



坠落防护

AN218S200CDD

能量吸收带

螺旋双大钩减震绳，结构紧凑，最大展开长度2米，采用专利系统，保证短距离移动的极大自由度。

Standards - Details

Technical details

装备类型	带套环的编织绳
主要支架的组成	钢, 玻璃纤维, 支撑材料/聚酯纤维
长度	2 m
绳索直径	10,5 mm
带有连接器	是
颜色	白色-黑色
连接器 (用户方)	螺纹钩环，钢制，18mm开口
SIZE	2米
产品优势	前缘
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm
重量	1,97 kg
防坠落作业类型	生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动（小于3米），短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
AN218S200CDD	White-Black	2 m	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg