



Valbescherming

AN06410B

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdend valbeveiligingssysteem al gemonteerd op het gevlochten koord waardoor het gemakkelijk op te zetten en op te volgen is voor de gebruiker over een lengte van 10 meter



Voordelen



Gemakkelijk te gebruiken

- NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**

Certificeringen en normen



EN353-2
120 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN06410B

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdend valbeveiligingssysteem al gemonteerd op het gevlochten koord waardoor het gemakkelijk op te zetten en op te volgen is voor de gebruiker over een lengte van 10 meter

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Roestvrij staal, Polyamide
Lengte max. (m)	10
Lengte (m)	10
Maximale diameter touw (mm)	12
Maximale diameter touw (inch)	0.4716
Kleur	Wit-Zwart
Einde	1 genaaide lus met versteviging
Gewicht (kg) (kg)	1,805
Maximale belasting voor één persoon (kg)	120
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak
Lengte (ft)	32.808



Fall protection

AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2010101010 [AN06410B]	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height