



Valbescherming

AN06420B

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdend valbeveiligingssysteem reeds gemonteerd op het gevlochten touw, waardoor het eenvoudig is om het op te zetten en te volgen voor de gebruiker over een lengte van 20 meter



Voordelen



Gemakkelijk te gebruiken

- NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**

Certificeringen en normen



EN353-2
120 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN06420B

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdend valbeveiligingssysteem reeds gemonteerd op het gevlochten touw, waardoor het eenvoudig is om het op te zetten en te volgen voor de gebruiker over een lengte van 20 meter

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal, Roestvrij staal, Polyamide
Lengte max. (m)	20
Lengte (m)	20
Diameter touw (mm)	12
Kleur	Wit-Zwart
Einde	1 genaaide lus met versteviging
Gewicht (kg) (kg)	2,850
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord
Lengte (ft)	65.616



Fall protection

AN06420B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2020101020 [AN06420B]	White-Black	20 m	AN06420B	3295249309435	13295249309432	5	1	15.0 kg	23.0 cm	76.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height