Absturzsicherung

AN217200ADD

VERBINDUNGSMITTEL

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, an scharfkanten getestet

Vorteile

Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg

Einfache Handhabung

· NFC-System für Rückverfolgbarkeit

Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE III

EN355
ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Anwendung

- **Tiefbauarbeiten**
- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Fahrzeugindustrie**
- **Hochregallager**

Schützt gegen

Absturz

Absturzsicherung

AN217200ADD

VERBINDUNGSMITTEL

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, an scharfkanten getestet

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Geflochtenes Seil
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyamid, Polyester
Länge (m)	2
Durchmesser des Seils (mm)	12
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Weiß-Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
Zusätzlicher Vorteil	Leading edge
Ende	3 vernähte Karabinerhaken
Steckverbinder (Strukturseite)	2 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,7
Absturzgefährdung	Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlageinrichtung, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Große Bewegung mit wiederholtem Ein- und Aushängen
Länge (ft)	6.5616

AN217200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Compact, energy-absorbing lanyard, tested on sharp edges guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ENAD3002DZ011 [AN217200ADD]	White-Black	2 m	AN217200ADD	3295249313753	13295249313750	5	1	9.7 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height