



Protección de las manos

VE530V2

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico que combina comodidad y flexibilidad, ideal para la industria alimentaria



Beneficios



Rendimiento

- Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo



Compatibilidad

- Compatible con alimentos

Aplicaciones

- Petroquímica
- Limpieza

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNPST



EN ISO 374-5



Protección contra



Químicos



Protección de las manos

VE530V2

TRABAJO PROLONGADO CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico que combina comodidad y flexibilidad, ideal para la industria alimentaria

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
0 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
S
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Látex, Neopreno
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Flocado
Espesor (mm)	0,70
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Color	Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
120 pares/caja



Protección de las manos

VE530V2

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico que combina comodidad y flexibilidad, ideal para la industria alimentaria

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	15.5%
Sodium hydroxide 40%	K	1310-73-2	6	480	-6.8%
Sulphuric acid 96 %	L	7664-93-9	4	120	21.0%
Nitric acid 65%	M	7697-37-2	6	480	18.4%
Acetic acid 99%	N	64-19-7	3	60	23.4%
Hydrogen peroxide 30%	P	7722-84-1	6	480	3.4%
Hydrofluoric acid 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	8.1%



Safety gloves

VE530V2

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, combining comfort and flexibility, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE530C102BK 06 [VE530V206]	Black	06	VE530V2	3295249315252	13295249315259	120	12	14.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 07 [VE530V207]	Black	07	VE530V2	3295249315269	13295249315266	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 08 [VE530V208]	Black	08	VE530V2	3295249315276	13295249315273	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 09 [VE530V209]	Black	09	VE530V2	3295249315283	13295249315280	120	12	16.5 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 10 [VE530V210]	Black	10	VE530V2	3295249315290	13295249315297	120	12	17.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height