



Proteção das mãos

VE530V2

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química, combinando conforto e flexibilidade, ideal para a indústria alimentar



Benefícios



Rendimento

- Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço



Compatibilidade

- Compatível com alimentos

Área de utilização

- Petroquímica
- Limpeza

Certificações e normas



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNPST



EN ISO 374-5



Protege contra



Químicos



Proteção das mãos

VE530V2

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química, combinando conforto e flexibilidade, ideal para a indústria alimentar

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
0 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
S
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luvas impermeáveis	Não suportado
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Látex, Neoprene
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Acabamento interior	Flocado
Espessura (mm)	0,70
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Cor	Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
120 pares /caixa



Proteção das mãos

VE530V2

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química, combinando conforto e flexibilidade, ideal para a indústria alimentar

Tabela de permeabilidade

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeabilidade	Tempo de permeação (minutos)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	15.5%
Sodium hydroxide 40%	K	1310-73-2	6	480	-6.8%
Sulphuric acid 96 %	L	7664-93-9	4	120	21.0%
Nitric acid 65%	M	7697-37-2	6	480	18.4%
Acetic acid 99%	N	64-19-7	3	60	23.4%
Hydrogen peroxide 30%	P	7722-84-1	6	480	3.4%
Hydrofluoric acid 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	8.1%



Safety gloves

VE530V2

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, combining comfort and flexibility, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE530C102BK 06 [VE530V206]	Black	06	VE530V2	3295249315252	13295249315259	120	12	14.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 07 [VE530V207]	Black	07	VE530V2	3295249315269	13295249315266	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 08 [VE530V208]	Black	08	VE530V2	3295249315276	13295249315273	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 09 [VE530V209]	Black	09	VE530V2	3295249315283	13295249315280	120	12	16.5 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 10 [VE530V210]	Black	10	VE530V2	3295249315290	13295249315297	120	12	17.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height