



Kézvédelem

NI975

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Olajálló ütésálló kesztyű a teljes nitril bevonatnak köszönhetően.



Előnyök



Fenntarthatóság

· Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
4 X 1 1 A P



A2 6 2



ANSI ISEA 138
1. SZINT

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Nehézipar
- Karbantartás
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Védelmet nyújt a



Ütődés



Kopás



Kézvédelem

NI975

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Olajálló ütésálló kesztyű a teljes nitril bevonatnak köszönhetően.

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Ütésálló kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Kesztyű típusa	Ütődés
A bevonat szintje	A csukló kivételével minden bevonattal van ellátva
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Dupla bevonat
A mandzsetta jellemzője	Biztonsági mandzsetta
További előnyök	Csatlakoztatható
Szín	Kék
Méret	10
A kiszerezés típusa	Headcard

Csomagolás

Eladó egység: Headcard
60 párok /box



Safety gloves

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Oil-resistant impact glove thanks to its full nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI975IH01BL1 0 [NI97510]	Blue	10	NI975	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height