



ELARA 180

KITS

Kit antichute spécifique pour les travaux sur toiture

Protection antichute



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais



Economique

· Kit économique prêt à l'emploi

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Maintenance
- Industrie minière

Certifications et normes



CATÉGORIE III

EN 362
CLASSE T

EN361
140 KG

EN353-2
120 KG

Protège contre les risques



Chute



ELARA 180

KITS

Kit antichute spécifique pour les travaux sur toiture

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Kit antichute "roof"
Contenu du kit	1x HAR12, 1x AN06410B
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur (m)	10
Réglage	2 plaques latérales de réglage, Boucle de réglage
Verrouillage	Système de verrouillage automatique
Nombre de points d'attaches totaux	2
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Éléments inclus	Sac de rangement, Porte-outils anneau D latéraux, Harnais
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 18 mm
Tailles	S/M/L
Terminaison	1 boucle cossée cousue
Connecteur (côté structure)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	2,54
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Utilisation	Fonctionne sur corde tréssée
Situations de travail antichute	Grand déplacement vertical ou sur plan incliné
Charge de travail sécurisée (kg)	120
Charge maximale de rupture (kg)	120
Longueur (ft)	32.808








ELARA 180

KITS

Fall protection

Specific fall arrest kit for roofing work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ELARA180]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height