Protezione delle mani

VE240

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto chimico, ideale per l'industria alimentare



Benefici

Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Finitura / artigiani**
- **Produzione / Lavorazione**
- **Hotel e ristoranti**
- **Manutenzione**

Certificazioni e norme

CATEGORIA III

EN 388
1 0 1 0 X

EN ISO 374-1
TIPO B
KLMPT

EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi

Biologici

Chimici

Particelle

Protezione delle mani

VE240

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto chimico, ideale per l'industria alimentare

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
0 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
0 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374
K
L
M
P
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Lattice
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finitura interna	Floccato
Spessore (mm)	0,38
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Colore	Giallo
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
144 coppie /box



Protezione delle mani

VE240

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto chimico, ideale per l'industria alimentare

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Degradazione media
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%

Safety gloves

VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE240C101YE07 [VE240JA06]	Yellow	6/7	VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE08 [VE240JA07]	Yellow	7/8	VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE09 [VE240JA08]	Yellow	8/9	VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height