



Kopfschutz

ONYX2 CL2

BAUHELME

Zweischaliger Schutzhelm mit Visier für den Schutz KLASSE 2 gegen Lichtbögen und Spritzer von geschmolzenem Metall



Vorteile



Komfort

- Ausgewogener Schwerpunkt zur Vorbeugung und Reduzierung von Muskel- und Skeletterkrankungen bei längerer Nutzung
- Verfügt über 3 Textilgurte mit 6 Befestigungspunkten für eine optimale Gewichtsverteilung



Einfache Handhabung

- Einstellrad für einfaches Auf- und Absetzen
- Rotor® System (patentiert): einfache und schnelle Einstellung mit oder ohne Handschuhe



Hygiene

- Auswechselbarer Gurt für bessere Hygiene
- Abnehmbares, waschbares Stirnband für eine perfekte Hygienelösung

Technologien und Labels



D-ONE-ROTOR

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Öl- & Gasindustrie
- Energie

Zertifikationen und normen



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
KLASSE 0

ANSI-ISEA Z89.1

TYP 1
KLASSE E

EN 170

1,4

APC2 (7KA)

Schützt gegen



Hitzebest



Stoß



UV / IR



Elektro



Kopfschutz

ONYX2 CL2

BAUHELME

Zweischaliger Schutzhelm mit Visier für den Schutz KLASSE 2 gegen Lichtbögen und Spritzer von geschmolzenem Metall

Details - Normen

Technische Details

Produkttyp	Spezifische Schutzhelme
Spezifischer Schutzhelm	Helm gegen Lichtbogen
Material der Schale(Kappe)	ABS
Kopfabdeckung (cm)	53-64
Materialien der Kopfabdeckung	LDPE
Anpassung	Spannrolle
Belüftung	Nicht belüftet
Hauptfarbe	Weiß
Punkte der Halterung	6 Punkte
Komfortables Stirnband	Schaum
Ankerpunkte des Kinnriemens	4 Punkte
Integrierte Option	Kinnriemen, Gesichtsschutz
Individuell gestaltbares Logo	Nicht verfügbar
Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen	-20°C
Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen	+50°C
Gewicht (g)	790
Gewicht (lbs)	1.7381
Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch	48 Monate
Lebensdauer ab der Herstellung	84 Monate
Enthaltene Farben	Weiß
Art der Verpackung	Verkauft pro Einheit
Kinnriemenmaterial	Textil



Head protection

ONYX2 CL2

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection CLASS 2 against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX0Y102WHA D [ONYX2CL2BJ]	White	Adjustable	ONYX2 CL2	3295249319335	13295249319332	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height