



Valbescherming

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende reddingslijn 20 meter met reddingsmogelijkheid voor het bergen van een slachtoffer



Voordelen



Comfort

- Dubbele wartel voor optimaal volgen van de gebruiker



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg; product gecertificeerd tot 150 kg



Gemakkelijk te gebruiken

- Eindgreep voor gemakkelijk intrekken van het touw
- Draaggreep voor gemakkelijk transport
- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Duurzaamheid

- Slagvaste ABS-behuizing

Toepassing

- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN360
RFU 11.062
150 KG

EN1496
KLASSE A
150 KG



Beschermt tegen



Val



enjoy safety

edit 12/08/2026
www.deltaplus.eu



Valbescherming

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende reddingslijn 20 meter met reddingsmogelijkheid voor het bergen van een slachtoffer

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel, lierfunctie
Samenstelling van de hoofdsteen	ABS, Roestvrij staal
Lengte max. (m)	20
Lengte van SCBA (m)	20
Lengte van SCBA (inch)	787.402
Kabeldiameter (mm)	5
Inbegrepen elementen	Energie absorber
Kleur	Zwart-Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	13,9
Maximale belasting voor één persoon (kg)	150
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie, Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte
Blokkeersysteem	Inertie blokkeersysteem
Gebruik van de haspel	Verticaal



Fall protection

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SRLPROW02004 BK [TR01820U]	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height