Protezione delle mani

TP169 Nero

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico, puntinato per una miglior destrezza



Benefici

Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale

Campi di utilizzo

- **Finitura / artigiani**
- **Lavoro temporaneo**
- **Stocaggio**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II

EN 388
X 1 2 X X

Protegge contro i rischi

Usura

Protezione delle mani

TP169 Nero

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico, puntinato per una miglior destrezza

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
X [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
X [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia non spalmato puntinato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Poliestere/cotone
Materiale della puntinatura	Puntini in PVC
Finezza	7
Vantaggio supplementare	Reach
Colore	Nero
Taglia	7, 9
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 12 paia sfuse
300 coppie /box

Safety gloves

TP169

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKT169UD01WH07 [TP16907]	White	07	TP169	3295249016036	13295249016033	300	12	19.4 kg	46.6 cm	59.2 cm	24.2 cm
GKT169UD01WH09 [TP16909]	White	09	TP169	3295249016043	13295249016040	300	12	20.0 kg	55.0 cm	65.6 cm	24.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height