Protezione delle mani

VV836

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con un'ottima presa sugli oggetti maneggiati in caso di uso prolungato



Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN 388
3 1 2 1 A

EN ISO 374-1
TIPO A
KLMNPT

EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi

Biologici

Chimici

Particelle

Benefici

Durata

· Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione

Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti
· Senza silicone, senza lattice e senza DMF per ridurre il rischio di allergie senza lasciare tracce sui componenti.

Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale
· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Tecnologie e etichette

0% DMF Senza DMF

0% SILICONE Senzo silicone

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Automotive**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Protezione delle mani

VV836

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con un'ottima presa sugli oggetti maneggiati in caso di uso prolungato

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
A [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374
K
L
M
N
P
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Nitrile, PVC
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip, Doppia spalmatura
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Materiale della fodera	Tessuto sintetico
Spessore (mm)	1
Finezza	18
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Reach, Senza lattice, Senza silicone, Senza DMF, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Blu
Taglia	9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacco da 6 pezzi

Imballaggio

Unità di vendita: Sacco da 6 pezzi
60 coppie /box



Protezione delle mani

VV836

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con un'ottima presa sugli oggetti maneggiati in caso di uso prolungato

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Degradazione media
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%

Safety gloves

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWV836C101BL09 [VV836BL09]	Blue	09	VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
GWV836C101BL10 [VV836BL10]	Blue	10	VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
GWV836C101BL11 [VV836BL11]	Blue	11	VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height