Proteção das mãos

VV836

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que oferece uma boa aderência dos objetos manuseados em utilização prolongada

Certificações e normas

CE CATEGORIA III

EN 388
3 1 2 1 A

EN ISO 374-1
TIPO A
KLMNPT

EN ISO 374-5

Proteção contra riscos

Biológico

Químico

Partículas

Benefícios únicos

Durabilidade

· Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa

Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores

· Sem silicone/sem látex/sem DMF para reduzir o risco de alergias sem deixar vestígios nos componentes

Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Tecnologias e etiquetas

0% DMF Sem DMF

0% SILICONE Sem silicone

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Manutenção**
- **Indústria química**
- **Automotivo**
- **Petróleo e gás (extração)**

Proteção das mãos

VV836

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que oferece uma boa aderência dos objetos manuseados em utilização prolongada

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
A [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

EN 374
K
L
M
N
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luva apertada	Com suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Nitrílico, PVC
Acabamento do revestimento	Aderência texturada, Revestimento duplo
Número de revestimento	Revestimento duplo
Material do forro	Têxtil sintético
Espessura (mm)	1
Gauge	18
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Sem látex, Sem silicone, Sem DMF, Punho longo (>290 mm)
Cor	Azul
Tamanho	9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco com 6 unidades

Embalagem

Unidade de venda: Saco com 6 unidades
60 pares /caixa

Proteção das mãos

VV836

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que oferece uma boa aderência dos objetos manuseados em utilização prolongada

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%

Safety gloves

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWV836C101BL09 [VV836BL09]	Blue	09	VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
GWV836C101BL10 [VV836BL10]	Blue	10	VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
GWV836C101BL11 [VV836BL11]	Blue	11	VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height