Protezione delle mani

VE510

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con protezione dell'avambraccio e buona destrezza per tutti i tipi di utilizzi

Benefici

Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Prestazioni

· Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Automotive**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi

Biologici | Usura | Chimici | Particelle

DELTAPLUS

enjoy safety

Modifica 11/11/2026
www.deltaplus.eu

Protezione delle mani

VE510

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con protezione dell'avambraccio e buona destrezza per tutti i tipi di utilizzi

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
0 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Neoprene
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finitura interna	Floccato
Spessore (mm)	0,78
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Reach
Colore	Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
120 coppie /box

Protezione delle mani

VE510

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con protezione dell'avambraccio e buona destrezza per tutti i tipi di utilizzi

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Degradazione media
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%

Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE510C101BK 08 [VE510NO07]	Black	7/8	VE510	3295249012038	13295249012035	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK 10 [VE510NO09]	Black	9/10	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK 11 [VE510NO10]	Black	10/11	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height