Kézvédelem

VE510

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű alkarvédelemmel és jó tapadással minden típusú alkalmazáshoz



Előnyök

Fenntarthatóság

· A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.

Teljesítmény

· Extra vastagság és hosszúság a kar teljes, megerősített védelméért

Alkalmazási terület

- **Közbeszerzések**
- **Építőipar**
- **Belső munkák / Mesterember**
- **Karbantartás**
- **Vegyipar**
- **Autóipar**

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TÍPUS A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Védelmet nyújt a

Biológiai | Kopás | Vegyi | Részecskék

DELTAPLUS

enjoy safety

A mai napon 23/11/2026
www.deltaplus.eu

Kézvédelem

VE510

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű alkarvédelemmel és jó tapadással minden típusú alkalmazáshoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Púdermentes, bélés nélküli vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbélés nélkül
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	Neoprén
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Belső kivitelezés	Flockolt
Vastagság (mm)	0,78
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Reach
Szín	Fekete
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiszerelés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
120 párok /box

Kézvédelem

VE510

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű alkarvédelemmel és jó tapadással minden típusú alkalmazáshoz

Permeációs táblázat

Vegyszerek	Levél	CAS #	Permeációs szint	Permeációs idő (perc)	Átlagos minőségromlás
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%

Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE510C101BK08 [VE510NO07]	Black	7/8	VE510	3295249012038	13295249012035	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK10 [VE510NO09]	Black	9/10	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK11 [VE510NO10]	Black	10/11	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height