Proteção das mãos

VE510

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para proteção do antebraço com uma boa preensão dos objetos manuseados para todos os tipos de aplicações



Benefícios

Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos

Rendimento

· Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Área de utilização

- **Obras públicas**
- **Edificação**
- **Segunda obra / Artesão**
- **Manutenção**
- **Indústria química**
- **Automóvel**

Certificações e normas

CE CATEGORIA III

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Protege contra

Biológicos | Desgaste | Químicos | Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 17/11/2026
www.deltaplus.eu

Proteção das mãos

VE510

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para proteção do antebraço com uma boa preensão dos objetos manuseados para todos os tipos de aplicações

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
0 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luvas impermeáveis	Não suportado
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Neoprene
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento simples
Acabamento interior	Flocado
Espessura (mm)	0,78
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach
Cor	Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
120 pares /caixa

Proteção das mãos

VE510

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para proteção do antebraço com uma boa preensão dos objetos manuseados para todos os tipos de aplicações

Tabela de permeabilidade

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeabilidade	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%

Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE510C101BK08 [VE510NO07]	Black	7/8	VE510	3295249012038	13295249012035	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK10 [VE510NO09]	Black	9/10	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK11 [VE510NO10]	Black	10/11	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height