Hand protection

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica, ki ščiti podlaket, ima dober oprijem na predmete za vse vrste uporabe.



Certifikati in norme

CE KATEGORIJA III

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TIP A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Zaščita pred tveganji

- Biological chemical particles
- Wearing
- Kemični
- Delci

Posebne koristi

Trajnost

· Visokokakovostna prevleka podaljša življenjsko dobo rokavice in zagotavlja odlično zaščito roke

Uspešnost

· Zelo debela in dolga za dodatno zaščito celotne roke

Aplikacije

- **Javna dela**
- **Stavba**
- **Second work / craftman**
- **Vzdrževanje**
- **Kemična industrija**
- **Avtomobilska**

Hand protection

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica, ki ščiti podlaket, ima dober oprijem na predmete za vse vrste uporabe.

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
1 [0-5] REZNA UPORNOST
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Tesna rokavica
Družina rokavic	Tesna rokavica brez praška
Vrsta tesnih rokavic	Nepodprt
Raven premaza	Popolnoma prevlečen
Premazni material	Neopren
Finalizacija premaza	Gladko
Število plasti	Enoslojni
Notranja preobrazba	Flocked
Debelina (mm)	0,78
Zaščita ravni roke	Manšeta za podlaket (< 400 mm)
Element ugodnosti	Doseganje
Barva	Črna
Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11
Vrsta embalaže	v posameznih vrečkah

Pakiranje

Prodajna enota: v posameznih vrečkah
120 pari /box



Hand protection

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica, ki ščiti podlaket, ima dober oprijem na predmete za vse vrste uporabe.

Tabela permeacije

Kemikalije	Pismo	CAS #	Stopnja prepustnosti	Čas pronicanja (v minutah)	Povprečna degradacija
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%

Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE510C101BK08 [VE510NO07]	Black	7/8	VE510	3295249012038	13295249012035	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK10 [VE510NO09]	Black	9/10	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK11 [VE510NO10]	Black	10/11	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height