Proteção das mãos

VE510

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para proteção do antebraço com uma boa aderência dos objetos manuseados para todos os tipos de aplicações



Benefícios únicos

Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos

Desempenho

· Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Indústria química**
- **Automotivo**

Certificações e normas

CE CATEGORIA III

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Proteção contra riscos

Biológico | Vestindo | Químico | Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 19/10/2026
www.deltaplusbrasil.com.br

Proteção das mãos

VE510

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para proteção do antebraço com uma boa aderência dos objetos manuseados para todos os tipos de aplicações

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
0 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luva apertada	Sem suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Neoprene
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Acabamento interior	Flocado
Espessura (mm)	0,78
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach
Cor	Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
120 pares /caixa

Proteção das mãos

VE510

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para proteção do antebraço com uma boa aderência dos objetos manuseados para todos os tipos de aplicações

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%

Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE510C101BK08 [VE510NO07]	Black	7/8	VE510	3295249012038	13295249012035	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK10 [VE510NO09]	Black	9/10	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK11 [VE510NO10]	Black	10/11	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height