Proteção das mãos

VE509

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com uma boa aderência aos objetos manuseados para todos os tipos de aplicações



Benefícios únicos

Desempenho

· Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Indústria química**
- **Automotivo**

Certificações e normas

CATEGORIA III

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Proteção contra riscos

Biológico | Vestindo | Químico | Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 30/10/2026
www.deltaplusbrasil.com.br

Proteção das mãos

VE509

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com uma boa aderência aos objetos manuseados para todos os tipos de aplicações

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
0 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luva apertada	Com suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Neoprene
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Acabamento interior	Flocado
Material do forro	Têxtil de algodão
Espessura (mm)	0,75
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach
Cor	Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
120 pares /caixa

Proteção das mãos

VE509

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com uma boa aderência aos objetos manuseados para todos os tipos de aplicações

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%

Safety gloves

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE509C101BK07 [VE509NO06]	Black	6/7	VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK08 [VE509NO07]	Black	7/8	VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK09 [VE509NO08]	Black	8/9	VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK10 [VE509NO09]	Black	9/10	VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK11 [VE509NO10]	Black	10/11	VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height