



手部防护

VE509

长期耐化学风险作业

抓地力强的防化手套，适用于各种用途



具体优势

 高性能

· 额外加厚加长设计，提供全臂防护

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 内饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 汽车业

标准和认证



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
种类 A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

防范风险



生物



磨损



化学



微粒



enjoy safety.

编辑 22/07/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

VE509

长期耐化学风险作业

抓地力强的防化手套，适用于各种用途

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

技术细节

手套类别	贴手的手套
手套类别	带基布衬里的紧手套
贴手的手套类别	有支撑
涂层水平	全涂层
涂层材质	氯丁橡胶
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
内部处理	植绒
内衬材质	棉布
厚度 (mm)	0,75
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
产品优势	Reach
颜色	黑色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装

120 成对/箱



手部防护

VE509

长期耐化学风险作业

抓地力强的防化手套，适用于各种用途

渗透表

化学品	信件	CAS #	渗透水平	渗透时间（分钟）	中等退化
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%



Safety gloves

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE509C101BK07 [VE509NO06]	Black	6/7	VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK08 [VE509NO07]	Black	7/8	VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK09 [VE509NO08]	Black	8/9	VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK10 [VE509NO09]	Black	9/10	VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK11 [VE509NO10]	Black	10/11	VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height