Protipádová ochrana

MINIBLOC AN101S25

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu, lehká a kompaktní pro krátké výstupy



Výhody

Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg

Snadné použití

· NFC systém zaručuje sledovatelnost

Viditelnost

· Vizuální indikátor zachycovače pádu, který umožňuje okamžité ověření správné funkce výrobku

Použití

- **Dokončovací stavební práce / řemesla**
- **Lehký průmysl**
- **Dočasná práce**

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN360:2023
150 KG
150 KG (MAXIMÁLNÍ JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ)
50 KG (MINIMÁLNÍ JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ)
F0 | POUŽIJTE: VERTIKÁLNÍ

Chrání před riziky

Pád

Protipádová ochrana

MINIBLOC AN101S25

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu, lehká a kompaktní pro krátké výstupy

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Popruhový naviják
Materiálové složení	Ocel, Polyester
Max. délka (m)	2,5
Šířka popruhu (mm)	47
Min. délka (m)	0,55
Délka SZP (m)	2,5
Délka SZP (inch)	98.4253
Pádový faktor	F0
Včetně prvků	Absorbér energie
Barva	Černá
Konektor (uživatelská strana)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
Další výhoda	Indikátor pádu
Konektor (strana konstrukce)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1.9
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	150
Typ balení	Prodej po kusech
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m)
Blokovací systém	Inertní blokovací systém
Maximální jmenovité zatížení (kg)	150
Use of self retracting	Vertical

MINIBLOC AN101S25

СТРОП ВИСУВНИЙ

Захист від падіння

Легкий і компактний блокуючий пристрій для захисту від падіння для використання на коротких дистанціях.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
SRLMINS2Z501BK [AN101S25]	Чорний	2.50 m	MINIBLOC AN101S25	3295249323981	13295249323988	5	1	7.9 kg	0.22 m	0.585 m	0.14 m

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height