



Protecția mâinilor

CA515R

LUCRARI DE SUDURA TERMICA

Mănușă termică din piele, potrivită pentru lucrări de sudare datorită rezistenței sale la căldura de contact



Beneficii



Performanță

- Grosime și lungime mari pentru protecție sporită a întregului braț
- Rezistență la căldura de contact (100°C timp de 15 secunde) datorită fibrei de înaltă performanță HEATnocut

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Automobile
- Industria minieră

Certificări și norme



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TIP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Protejează împotriva riscurilor



Căldură



enjoy safety

Editare 04/10/2026
www.deltaplus.eu



Protecția mâinilor

CA515R

LUCRARI DE SUDURA TERMICA

Mănușă termică din piele, potrivită pentru lucrări de sudare datorită rezistenței sale la căldura de contact

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

RISURI TERMICE (X = NU A FOST TESTAT)
4 [0-4] COMPORTAMENT LA FOC
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă specifică
Categoria de mănuși	Mănușă de sudură
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tăiată cusută
Grosime (mm)	1,2 -> 1,4
Nivel de protecție a brațului	Lungime: antebraț (< 400 mm)
Caracteristică manșetă	Manșetă din piele
Dimensiune	10
Tip de ambalaj	În punga de 12

Ambalaje

Unitate de vânzare: În punga de 12
60 perechi /cutie



Safety gloves

CA515R

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, suitable for welding work owing to its resistance to contact heat

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLC515TD01RE10 [CA515R10]	Colourless	10	CA515R	3295249025939	13295249025936	60	12	22.9 kg	26.6 cm	36.4 cm	77.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height