Kopfschutz

DIAMOND VI WIND Rot

BAUHELME

Bauhelm im Sportdesign, der sowohl vorwärts als auch rückwärts getragen werden kann, für maximale Vielseitigkeit



Zertifikationen und normen

CE

EN 397
MM
LD
-30°C +50°C

ANSI-ISEA Z89.1
TYP 1
KLASSE C

Schützt gegen

Stoß

Vorteile

Komfort

· Belüfteter Helm für Atmungsaktivität, die ein komfortables Tragen über einen längeren Zeitraum ermöglicht
· ABS für mehr Leichtigkeit und Komfort
· Verfügt über 3 Textilgurte mit 8 Befestigungspunkten für eine optimale Gewichtsverteilung
· Gekrümmtes Visier für eine bessere Sicht nach oben

Leistung

· Verstellbares Kopfband, niedrig oder hoch, für eine sicherere Passform und einen festen Sitz des Helms, wenn der Kopf bewegt wird

Einfache Handhabung

· Umgekehrte Trageweise für ein maximales Sichtfeld ohne Visier

Technologien und Labels



D-ONE-ROTOR

Anwendung

- **Tiefbauarbeiten**
- **Bauwesen**
- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Leichtindustrie**
- **Instandhaltung**
- **Chemieindustrie**



Kopfschutz

DIAMOND VI WIND Rot

BAUHELME

Bauhelm im Sportdesign, der sowohl vorwärts als auch rückwärts getragen werden kann, für maximale Vielseitigkeit

Details - Normen

Technische Details

Produkttyp	Schutzhelm
Material der Schale(Kappe)	ABS
Textilkappe	PA (Polyamid)
Kopfabdeckung (cm)	53-64 cm
Materialien der Kopfabdeckung	Polyethylen
Anpassung	Spannrolle
Belüftung	Belüftet
Hauptfarbe	Rot
Punkte der Halterung	8 Punkte
Komfortables Stirnband	Schaum
Visier des Helms	Norm
Verfügbares oder alternatives Zubehör	Namensschildhalter, Reflektierendes Band, Schweißband, Gesichtsschutz, Brillen, Kinnriemen, Dunkel, Gehörschutz, Netzvisier, Nackenschutz, Individuelles Logo, Kopfbedeckung mit Turnring, Kopfbedeckung
Montageschlitze (für geräuschdämpfende Befestigung)	ja
Individuell gestaltbares Logo	Nicht verfügbar
Kompatibles Produkt	Brille, Gesichtsschutzschild, Helmschalen
Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen	-30°C
Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen	+50°C
Gewicht (g)	374
Gewicht (lbs)	0.8228
Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch	48 Monate
Lebensdauer ab der Herstellung	84 Monate
Enthaltene Farben	Rot



Kopfschutz

DIAMOND VI WIND

BAUHELME

Bauhelm im Sportdesign, der sowohl vorwärts als auch rückwärts getragen werden kann, für maximale Vielseitigkeit

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code	PCB	SPCB	Gewicht	Box Breite	Behältertiefe	Box-Höhe
DIAMWY101BLAD [DIAM6WTRBL]	Blau	Einstellbar	DIAMOND VI WIND	3295249256241	13295249256248	20	1	9.0 kg	45.6 cm	57.2 cm	48.8 cm
DIAMWY101YEAD [DIAM6WTRJAFL]	Gelb	Einstellbar	DIAMOND VI WIND	3295249256258	13295249256255	20	1	9.2 kg	44.0 cm	55.0 cm	47.0 cm
DIAMWY101GNAD [DIAM6WTRVEFL]	Grün	Einstellbar	DIAMOND VI WIND	3295249256227	13295249256224	20	1	8.9 kg	44.7 cm	56.0 cm	48.0 cm
DIAMWY10167AD [DIAM6WTRNOCA]	Karbonschwarz	Einstellbar	DIAMOND VI WIND	3295249286972	13295249286979	20	1	9.2 kg	0.49 m	0.546 m	0.464 m
DIAMWY101ORAD [DIAM6WTRORFL]	Orange	Einstellbar	DIAMOND VI WIND	3295249256203	13295249256200	20	1	9.2 kg	42.0 cm	57.0 cm	45.2 cm
DIAMWY101READ [DIAM6WTRROFL]	Rot	Einstellbar	DIAMOND VI WIND	3295249256210	13295249256217	20	1	9.3 kg	47.8 cm	54.4 cm	46.6 cm
DIAMWY101BKAD [DIAM6WTRNO]	Schwarz	Einstellbar	DIAMOND VI WIND	3295249256197	13295249256194	20	1	9.0 kg	56.6 cm	45.8 cm	48.4 cm
DIAMWY101WHAD [DIAM6WTRBC]	Weiß	Einstellbar	DIAMOND VI WIND	3295249256234	13295249256231	20	1	9.1 kg	46.2 cm	56.6 cm	49.2 cm

PCB

SPCB

Box Breite

Behältertiefe

Box-Höhe