



VENICUT55

LICHT SNIJRISICO BIJ LANGDURIG GEBRUIK

Handbescherming



Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking
- Hotels en restaurants
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Beschermt tegen



Warmte



Snijden



Schuren en slijtage



VENICUT55

LICHT SNIJRISICO BIJ LANGDURIG GEBRUIK

Handbescherming

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
X [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
C [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Vezel	HEATnocut
Coatingniveau	Palm coating
Coatingmateriaal	Nitril
Coating afwerking	Glad
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	10
Kleur	Geel-Grijs
Grootte	7, 9, 10
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken

Verpakking

Verkoopenheid: Verkocht in individuele zakken
120 paren /doos



Safety gloves

VENICUT55

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0555K101YE07 [VECUT5507]	Yellow-Grey	07	VENICUT55	0	0	120	12	10.7 kg	30.4 cm	65.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height