



Protection des mains

# VENICUTD02

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D doté d'une très bonne résistance thermique, idéal en milieu humide



## Avantages spécifiques

### Performance

- Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure grâce à sa fibre haute performance HEATnocut
- Résistance à la chaleur de contact (250° pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie minière
- Travail temporaire
- Énergies

## Certifications et normes



EN 388  
3 X 4 2 D



EN 407  
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024  
A4 X X

## Protège contre les risques



Chaleur



Coupure



Usure



Protection des mains

# VENICUTD02

## TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D doté d'une très bonne résistance thermique, idéal en milieu humide

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



#### EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT  
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE  
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE  
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION  
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

### Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	HEATnocut
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	10
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel








Safety gloves

# VENICUTD02

## LONG-LASTING CUT WORK

A4 rated HEATnocut latex coated gloves for contact heat and cut resistance

### Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0402K101YE07 [ VECUTD02GJ07 ]	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
GK0402K101YE08 [ VECUTD02GJ08 ]	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
GK0402K101YE09 [ VECUTD02GJ09 ]	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height