Proteção das mãos

VENICUTD02

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D com boa resistência térmica, ideal para ambientes húmidos



Benefícios

Rendimento

· Muito boa resistência à abrasão e ao corte graças à fibra HEATnocut de alto desempenho

· Resistência ao calor de contacto (250 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Área de utilização

- **Obras públicas**
- **Edificação**
- **Segunda obra / Artesão**
- **Indútria mineira**
- **Trabalho temporário**
- **Energia**

Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 D

EN 407
X 2 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protege contra

Calor

Corte

Desgaste

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 24/11/2026
www.deltaplus.eu

Proteção das mãos

VENICUTD02

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D com boa resistência térmica, ideal para ambientes húmidos

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018
3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

EN 407
X [0-4] REAÇÃO AO FOGO
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	HEATnocut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	10
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Amarelo-Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
60 pares /caixa

Safety gloves

VENICUTD02

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0402K101YE07 [VECUTD02GJ07]	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
GK0402K101YE08 [VECUTD02GJ08]	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
GK0402K101YE09 [VECUTD02GJ09]	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height