



Kézvédelem

VENICUTB04

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben



Előnyök



Teljesítmény

• A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít



Gazdaságos

• Munkahelyi készlet gazdaságos formátumban a felhasználó számára, három párból, egy heti használatra

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2



Kézvédelem

VENICUTB04

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	PU
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Szürke
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	3 db-os zacskó



Προστασία των χεριών

VENICUTB04

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Γάντι προστασίας επιπέδου Β από κοπή, ιδανικό για ξηρό περιβάλλον

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	ΕΑΝ 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου	PCB	SPCB	Βάρος
VECUTB04GRG306	Γκρι	06	VENICUTB04	3295249202620	13295249202627	40	4	3.3 kg
VECUTB04GRG307	Γκρι	07	VENICUTB04	3295249202613	13295249202610	40	4	6.9 kg
VECUTB04GRG308	Γκρι	08	VENICUTB04	3295249202637	13295249202634	40	4	7.7 kg
VECUTB04GRG309	Γκρι	09	VENICUTB04	3295249202644	13295249202641	40	4	8.0 kg
VECUTB04GRG310	Γκρι	10	VENICUTB04	3295249202651	13295249202658	40	4	8.2 kg
VECUTB04GRG311	Γκρι	11	VENICUTB04	3295249202668	13295249202665	40	4	3.3 kg