



Kézvédelem

EOS FLEX CUT D VV922

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Ütésálló kesztyű D szintű vágásállósági fokozattal, amely védi az egész kezet, ideális sokoldalú munkához vizes vagy olajos környezetben



Előnyök



Fenntarthatóság

· A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.



Egyszerű használat

· Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során



Higiénia

· Nagyon jó légáteresztő képességének köszönhetően csökkenti az izzadást



Teljesítmény

· Rugalmas megerősítések, amelyek fokozott védelmet biztosítanak az ütések és beszorulások ellen
· Kiváló vágásállóság a SOFTnocut szálaknak köszönhetően

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar

Minősítések és szabványok



EN 388
3 X 4 2 D P



EN 407
X 2 X X X X

Védelmet nyújt a



Hő



Ütődés



Vágás



Kopás



Kézvédelem

EOS FLEX CUT D VV922

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Ütésálló kesztyű D szintű vágásállósági fokozattal, amely védi az egész kezet, ideális sokoldalú munkához vizes vagy olajos környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Ütésálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbélés nélkül
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Kesztyű típusa	Ütődés
Szál	SOFTnocut (vegyes HDPE /Spandex / poliamid)
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	Hőre lágyuló
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	15
Szín	Fekete
Méret	9
A kiserelés típusa	Headcard



Safety gloves

EOS FLEX CUT D VV922

LONG-LASTING CUT WORK

Impact-resistant glove with level D cut protection for the whole hand, ideal for multi-purpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI922KH01BK09 [VV922NO09]	Black	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height