



Protection des mains

FIBKV02

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge, doublure en para-aramide offrant une bonne durabilité, idéal face aux arcs électriques



Avantages spécifiques



Performance

· Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Nettoyage
- Travail temporaire

Certifications et normes



Protège contre les risques



Chaleur



Coupure



Protection des mains

FIBKV02

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge, doublure en para-aramide offrant une bonne durabilité, idéal face aux arcs électriques

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

| | |
|---------------------------|--|
| Type de gant | Gant mécanique |
| Famille de gants | Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir |
| Type de gant mécanique | Coupé cousu |
| Traitement du cuir | Hydrofuge |
| Épaisseur (mm) | 1,0 -> 1,2 |
| Caractéristique manchette | Manchette ouverte dos élastiqué |
| Avantage supplémentaire | Deperlant, Coutures para-aramides |
| Couleur | Beige |
| Tailles | 8, 9, 10 |
| Type de conditionnement | Sachet vrac de 12 |

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
60 paires /carton








Safety gloves

FIBKV02


WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with para-aramid fiber lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------------------------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| GLFIBKKD01BE1 0 [FIBKV0210] | Beige | 10 | FIBKV02 | 3295249048532 | 13295249048539 | 60 | 12 | 4.0 kg | 60.0 cm | 28.0 cm | 24.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height