



Proteção das mãos

FIBKV02

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica em pele hidrófuga, forro Kevlar que oferece boa durabilidade, ideal para proteção contra o arco elétrico



Benefícios

Rendimento

· Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Manutenção
- Limpeza
- Trabalho temporário

Certificações e normas



Protege contra



Calor



Corte



enjoy safety.



Proteção das mãos

FIBKV02

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica em pele hidrófuga, forro Kevlar que oferece boa durabilidade, ideal para proteção contra o arco elétrico

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
2 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

4 [0-4] REAÇÃO AO FOGO
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso em couro
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tratamento do couro	Hidrófugo
Espessura (mm)	1,0 -> 1,2
Punho característico	Punho aberto com dorso elástico
Vantagem adicional	Repelente de água, Costura de para-aramida
Cor	Bege
Tamanho	8, 9, 10
Tipo de embalagem	Saco a granel de 12

Embalagem

Unidade de venda: Saco a granel de 12
60 pares /caixa








Safety gloves

FIBKV02


WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with para-aramid fiber lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFIBKKD01BE1 0 [FIBKV0210]	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height