Protection des mains

EOS FLEX CUT B VV921

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anti-impact possédant un niveau B à la coupure, flexible et confortable, idéal pour des travaux lourds en milieu sec



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
NIVEAU 1

Protège contre les risques

Chaleur | Choc | Coupure | Usure

Avantages spécifiques

Performance

· Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut
· Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements
· Excellente résistance à la coupure grâce à sa fibre SOFTnocut

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**

Protection des mains

EOS FLEX CUT B VV921

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anti-impact possédant un niveau B à la coupure, flexible et confortable, idéal pour des travaux lourds en milieu sec

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)

EN 407
X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant anti-chocs
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	SOFTnocut (Mélange HDPE /Spandex / polyamide)
Niveau d'enduction	Tout enduit sauf poignet
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Noir
Tailles	9
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton



Protecția mâinilor

EOS FLEX CUT B VV921

LUCRĂRI DE TĂIERE NEINTENSIVE CU OBIECTE UȘOR ASCUȚITE

Mănușă anti-impact cu rezistență la tăiere de nivel B, flexibilă și confortabilă, ideală pentru munca grea în condiții uscate.

Informații logistice

Referință	Colour	Dimensiune	Desemnare	EAN 13	Codul de carton	PCB	SPCB	Greutate	Box Width	Box Depth	Box Height
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Negru	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height