Protezione delle mani

EOS FLEX CUT B VV921

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto anti-impatto con resistenza al taglio di livello B, flessibile e confortevole, ideale per lavori pesanti in condizioni asciutte.



Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
LIVELLO 1

Protegge contro i rischi

Calore | Urti | Taglio | Usura

Benefici

Prestazioni

· Resistente al calore da contatto (100°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni
· Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti
· Eccellente resistenza al taglio grazie alla fibra SOFTnocut

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Automotive**

Protezione delle mani

EOS FLEX CUT B VV921

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto anti-impatto con resistenza al taglio di livello B, flessibile e confortevole, ideale per lavori pesanti in condizioni asciutte.

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
B [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997
P [P] PROTEZIONE DAGLI IMPATTI (OPZIONALE)

EN 407
X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
2 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto resistente agli urti
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	SOFTnocut (misto HDPE /Spandex / poliammide)
Livello di spalmatura	Completamente spalmato tranne il polso
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Nero
Taglia	9
Tipo di imballaggio	Cartoncino

Imballaggio

Unità di vendita: Cartoncino
60 coppie /box

Safety gloves

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Anti-impact glove with level B cut resistance, flexible and comfortable, ideal for heavy-duty work in dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Black	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height