Kézvédelem

EOS FLEX CUT B VV921

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

B szintű vágásállósággal rendelkező, rugalmas és kényelmes ütésálló kesztyű, ideális száraz körülmények között végzett nehéz munkához.



Előnyök

Teljesítmény

· A nagy teljesítményű HEATnocut szálnak köszönhetően ellenáll az érintkezési hőnek (100 °C-on 15 másodpercig)

· Rugalmas megerősítések, amelyek fokozott védelmet biztosítanak az ütések és beszorulások ellen

· Kiváló vágásállóság a SOFTnocut szálnak köszönhetően

Alkalmazási terület

- **Mezőgazdaság**
- **Közbeszerzések**
- **Építőipar**
- **Belső munkák / Mesterember**
- **Karbantartás**
- **Autóipar**

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
1. SZINT

Védelmet nyújt a

Hő | Ütődés | Vágás | Kopás

DELTAPLUS

enjoy safety

A mai napon 19/09/2026
www.deltaplus.eu

Kézvédelem

EOS FLEX CUT B VV921

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

B szintű vágásállósággal rendelkező, rugalmas és kényelmes ütésálló kesztyű, ideális száraz körülmények között végzett nehéz munkához.

Részletek - Szabványok

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Ütésálló kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	SOFTnocut (vegyes HDPE /Spandex / poliamid)
A bevonat szintje	A csukló kivételével minden bevonattal van ellátva
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Fekete
Méret	9
A kiszerelés típusa	Headcard

Csomagolás

Eladó egység: Headcard
60 párok /box

Safety gloves

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Anti-impact glove with level B cut resistance, flexible and comfortable, ideal for heavy-duty work in dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Black	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height