



Proteção das mãos

EOS FLEX CUT B VV921

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva anti-impacto com resistência ao corte de nível B, flexível e confortável, ideal para trabalhos pesados em condições secas.



Benefícios



Rendimento

- Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut
- Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento
- Excelente resistência ao corte graças à fibra SOFTnocut

Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel

Certificações e normas



EN 388
3 X 4 2 B P



EN 407
X 2 X X X X



ANSI / ISEA 138
NÍVEL 1

Protege contra



Calor



Choque



Corte



Desgaste



Proteção das mãos

EOS FLEX CUT B VV921

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva anti-impacto com resistência ao corte de nível B, flexível e confortável, ideal para trabalhos pesados em condições secas.

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997
P [P] PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407

X [0-4] REAÇÃO AO FOGO
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva específica
Família de luvas	Luva resistente a impactos
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	SOFTnocut (mistura de HDPE /Spandex / poliamida)
Nível do revestimento	Revestimento completo, exceto punho
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Preto
Tamanho	9
Tipo de embalagem	Blister

Embalagem

Unidade de venda: Blister
60 pares /caixa



Safety gloves

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Anti-impact glove with level B cut resistance, flexible and comfortable, ideal for heavy-duty work in dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Black	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height