Proteção das mãos

EOS FLEX CUT B VV921

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva anti-impacto com resistência ao corte de nível B, flexível e confortável, ideal para trabalhos pesados em condições secas.



Benefícios únicos

Desempenho

· Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut
· Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento
· Excelente resistência ao corte graças à fibra SOFTnocut

Aplicação

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Automotivo**

Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
NÍVEL 1

Proteção contra riscos

Aquecer | Choque | Corte | Vestindo

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 09/10/2026
www.deltaplusbrasil.com.br

Proteção das mãos

EOS FLEX CUT B VV921

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva anti-impacto com resistência ao corte de nível B, flexível e confortável, ideal para trabalhos pesados em condições secas.

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997
P [P] PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)

EN 407
X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Impacto
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	SOFTnocut
Nível do revestimento	Revestimento completo, exceto punho
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Preto
Tamanho	9
Tipo de embalagem	Blister

Embalagem

Unidade de venda: Blister
60 pares /caixa

Safety gloves

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Anti-impact glove with level B cut resistance, flexible and comfortable, ideal for heavy-duty work in dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Black	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height