



Защита рук

EOS VV900JA

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня В и ударам, для многоцелевых работ



Преимущества



Простота в использовании

- Идеальная посадка, благодаря которой пользователь не ощущает дискомфорта в области запястья при длительном использовании
- Застежка-липучка для лучшей поддержки запястья



Гигиена

- Уменьшает потоотделение благодаря отличной воздухопроницаемости



Характеристики

- Гибкие усиления для дополнительной защиты от ударов и защемлений
- Малый вес для оптимальной ловкости рук

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 388
3 2 2 2 В Р



A2 X X

Защищает от



Удар



Порез



Износ



Защита рук

EOS VV900JA

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня В и ударам, для многоцелевых работ

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
2 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Ударопрочные перчатки
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Специальные перчатки	Удар
Материал точек	ПВХ-точки
Характеристика манжеты	Манжета на липучке
Преимущества	Достижение, С подвесом, Кевларовые швы
Цвет	Жёлтый/серый/чёрный
Размер	8, 9, 10, 11, 12
Тип упаковки	Перчатка в картонной упаковке

Упаковка

Единица продажи: Перчатка в картонной упаковке
60 пары / коробка



Safety gloves

EOS VV900JA

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Level B cut-resistant and shock-resistant glove for multipurpose work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI900KH01YE1 2 [VV900JA12]	Yellow-Grey-Black	12	EOS VV900JA	3295249196004	13295249196001	60	12	14.8 kg	33.6 cm	68.8 cm	30.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height