Ochrana rukou

VENIZETTE VE920

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice chemickou ochranou splňující více norem, spojující pohodlí a dlouhou životnost, ideální pro potravinářský průmysl



Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN 388
4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TYP A
AKLMNPT

EN ISO 374-5

EN 407
X 1 X X X X

Chrání před riziky

Teplo | Biologické | Opotřebení | Chemické

Výhody

Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou

Hygiena

· Snižuje pocení díky velmi dobré prodyšnosti

Výkon

· Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku

Použití

- **Zemědělství**
- **Veřejné práce**
- **Budova**
- **Dokončovací stavební práce / řemesla**
- **Výroba / Transformace**
- **Hotelnictví / stravování**

Ochrana rukou

VENIZETTE VE920

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice chemickou ochranou splňující více norem, spojující pohodlí a dlouhou životnost, ideální pro potravinářský průmysl

Podrobnosti - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

EN 407
X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Vodotěsné rukavice s oporou
Přiléhavý typ rukavice	S výstelkou
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	Latex
Povrchová úprava impregnací	Hladký
Počet máčení	Jedno máčení
Materiál podšívky	Bavlněný textil
Tloušťka (mm)	1,25
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Barva	Modrá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
120 dvojice /box



Ochrana rukou

VENIZETTE VE920

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice chemickou ochranou splňující více norem, spojující pohodlí a dlouhou životnost, ideální pro potravinářský průmysl

Permeační tabulka

Chemikálie	Dopis	CAS #	Úroveň propustnosti	Doba průniku (minuty)	Průměrná degradace
Methanol	A	67-56-1	2	30	17.9%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-5.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	35%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	5.5%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	3	60	30.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	12.1%

VENIZETTE VE920

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCE CHIMIQUE PROLONGÉE

Gants de protection

Gant chimique multinorme alliant confort et durée de vie accrue, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
GWV920CH01BL09 [VE920BL08]	Bleu	8/9	VENIZETTE VE920	3295249008758	13295249008755	120	12	20.0 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
GWV920CH01BL10 [VE920BL09]	Bleu	9/10	VENIZETTE VE920	3295249008765	13295249008762	120	12	20.9 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
GWV920CH01BL11 [VE920BL10]	Bleu	10/11	VENIZETTE VE920	3295249008772	13295249008779	120	12	21.7 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height