Захист рук

VV914 ARC FLASH

THERMAL SPECIFIC WORKS

Антипорізні рукавички, рівень E, забезпечують захист від електричної дуги, підходять для всіх типів зовнішнього середовища.

Переваги

Ефективність

· Високоефективне волокно HEATnocut захищає від контактного тепла (250° протягом 15 секунд)

· Протестовано за ASTM F2675 для запобігання вторинному займанню від електродуги

Додатки

- **Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури**
- **Будівництво**
- **Технічне обслуговування**
- **Автомобільний сектор**
- **Видобувна промисловість**
- **Підрядні роботи**

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ II

EN 388
3 X 4 3 E

EN 407
4 2 X X X X

ASTM F2675
ATPV 54.8 CAL/CM²

Захищає від

Високі температури

Поріз

Знос, істирання

Перфорація

Захист рук

VV914 ARC FLASH

THERMAL SPECIFIC WORKS

Антипорізні рукавички, рівень E, забезпечують захист від електричної дуги, підходять для всіх типів зовнішнього середовища.

Деталі - Стандарти

EN388:2016+A1:2018
3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 407
ТЕПЛОВІ РИЗИКИ (X = НЕ ПЕРЕВІРЕНО)
4 ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	Арамід, Скловолокно
Рівень покриття	Покриття на долоні
матеріал покриття	Неопрен
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	10
Додаткові переваги	Гарний охват, Упаковка, Параарамідна строчка
Колір	Жовто-чорний
Розмір	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Рукавичка на картці

Пакування

Відділ продажу: Рукавичка на картці
60 пари / коробка

Safety gloves

VV914 ARC FLASH

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant thermal glove, providing protection against electric arcs, suitable for use in all types of environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKV914KH01YE08 [VV914KV08]	Yellow-Black	08	VV914 ARC FLASH	3295249266981	13295249266988	60	12	8.7 kg	33.0 cm	44.8 cm	34.2 cm
GKV914KH01YE09 [VV914KV09]	Yellow-Black	09	VV914 ARC FLASH	3295249266998	13295249266995	60	12	9.1 kg	33.0 cm	45.2 cm	34.0 cm
GKV914KH01YE10 [VV914KV10]	Yellow-Black	10	VV914 ARC FLASH	3295249264260	13295249264267	60	12	10.4 kg	33.0 cm	46.2 cm	35.4 cm
GKV914KH01YE11 [VV914KV11]	Yellow-Black	11	VV914 ARC FLASH	3295249267001	13295249267008	60	12	11.0 kg	32.8 cm	45.4 cm	35.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height