Protección de las manos

EOS NOCUT VV910

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protección contra

- Golpes
- Corte
- Desgaste
- Perforación

Beneficios

Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión

Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado
· Cierre autoadhesivo para una mejor sujeción de la muñeca

Higiene

· Sin silicona / Sin DMF, no deja rastros en los componentes y reduce las alergias
· Guantes lavables para su reutilización
· Sin DMF para reducir el riesgo de alergias

Tecnologías y etiquetas

0% DMF Sin DMF

0% SILICONE Sin silicona

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Automóvil**

Protección de las manos

EOS NOCUT VV910

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997
P [P] PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)

EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante resistente a los impactos
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Impacto
Fibra	Aramida, PEHD
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Liso, Texturizado adherente, Doble revestimiento
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Galga	13
Característica de la manga	Puño de velcro
Ventaja adicional	Reach, Sin silicona, Sin DMF, Lavable, Grapable, Sin colorantes azoicos, Costuras de Kevlar
Color	Amarillo-Gris-Negro
Tallas	8, 9, 10, 11, 12
Tipo de envase	Blister

Embalaje

Unidad de venta: Blister
60 pares/caja

Mantenimiento del producto

Lavado x1 - 60 °C

· Secado en plano

Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

A4 rated cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKI910KH01YE08 [VV910JA08]	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
GKI910KH01YE09 [VV910JA09]	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
GKI910KH01YE10 [VV910JA10]	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
GKI910KH01YE11 [VV910JA11]	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
GKI910KH01YE12 [VV910JA12]	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height