Proteção das mãos

CHEMSAFE VV835

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que alia conforto em utilização prolongada para manuseamento de hidrocarbonetos

Certificações e normas

CATEGORIA III

EN 388
4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TIPO B
AJKL

EN ISO 374-5

Proteção contra riscos

Biológico | Vestindo | Químico | Partículas

Benefícios únicos

Durabilidade

· Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa

Higiene

· Sem látex para reduzir o risco de alergias
· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores

Desempenho

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Manutenção**
- **Indústria química**
- **Automotivo**
- **Petróleo e gás (extração)**

Proteção das mãos

CHEMSAFE VV835

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que alia conforto em utilização prolongada para manuseamento de hidrocarbonetos

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
J
K
L

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luva apertada	Com suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento triplo
Material do forro	Têxtil sintético
Espessura (mm)	1,15
Gauge	18
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Sem látex, Pode ser espetado, Punho longo (>290 mm)
Cor	Verde
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
60 pares /caixa

Proteção das mãos

CHEMSAFE VV835

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que alia conforto em utilização prolongada para manuseamento de hidrocarbonetos

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Méthanol	A	67-56-1	3	60	18.5%
n-heptane	J	142-82-5	6	480	-5.7%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-13%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	39.3%

Safety gloves

CHEMSAFE VV835

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort of use and prolonged use against hydrocarbons

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWV835C101GN08 [VV835VE08]	Green	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg	0.37 m	0.564 m	0.22 m
GWV835C101GN09 [VV835VE09]	Green	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg	37.0 cm	56.4 cm	22.0 cm
GWV835C101GN10 [VV835VE10]	Green	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg	0.37 m	0.564 m	0.22 m
GWV835C101GN11 [VV835VE11]	Green	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg	0.37 m	0.564 m	0.22 m

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height