



Protección de las manos

CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos



Beneficios



Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Higiene

· Sin látex para reducir el riesgo de alergias
· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO B
AJKL



EN ISO 374-5

Protección contra



Biológicos



Desgaste



Químico



Partículas



Protección de las manos

CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J
K
L

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante ajustado
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guante ajustado	Soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Triple revestimiento
Material del forro	Tejido sintético
Espesor (mm)	1,15
Galga	18
Protección del nivel del brazo	Manguito antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Sin látex, Grapable, Puño largo (> 290 mm)
Color	Verde
Talla	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	en bolsas individuales



Protección de las manos

CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	Número CAS	Nivel de permeación	Tiempo de permeación (minutos)	Dégradation moyenne
Méthanol	A	67-56-1	3	60	18.5%
n-heptane	J	142-82-5	6	480	-5.7%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-13%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	39.3%








Safety gloves

CHEMSAFE VV835

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort of use and prolonged use against hydrocarbons

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWV835C101GN 08 [VV835VE08]	Green	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg	37.2 cm	55.6 cm	22.2 cm
GWV835C101GN 09 [VV835VE09]	Green	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg	37.0 cm	56.4 cm	22.0 cm
GWV835C101GN 10 [VV835VE10]	Green	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg	37.0 cm	55.0 cm	22.2 cm
GWV835C101GN 11 [VV835VE11]	Green	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg	36.6 cm	56.2 cm	22.2 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height