Protección de las manos

VENICUTDX0

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos

Beneficios

Rendimiento

· Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento

· Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 2 D

EN 407
X 2 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protección contra

Corte

Desgaste

Protección de las manos

VENICUTDX0

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos con palma de cuero
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Tricotado palma piel
Fibra	HEATnocut, PEHD
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris
Tallas	9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
60 pares/caja

Safety gloves

VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height