



Protezione delle mani

VENICUTD05

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D con proprietà elettrostatiche e ottima maneggevolezza, ideale per ambienti asciutti



Benefici



Durata

- Rispettoso dell'ambiente grazie alla spalmatura priva di solventi



Facile da usare

- Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



Igiene

- Senza silicone, senza lattice e senza DMF per ridurre il rischio di allergie senza lasciare tracce sui componenti.



Prestazioni

- Leggeri per una destrezza ottimale
- La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.
- Elevata dissipazione elettrostatica per ridurre il rischio di scintille

Tecnologie e etichette

- Senza solventi



Senza DMF



Senzo silicone

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
3 X 4 1 D



EN 16350



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protegge contro i rischi



Antistatico



Calore



Taglio



Usura



Protezione delle mani

VENICUTD05

LAVORI TAGLIANTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D con proprietà elettrostatiche e ottima maneggevolezza, ideale per ambienti asciutti

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	DELTAAnocut (miscela di polietilene, spandex, poliammide e carbonio), Fibra di acciaio inossidabile
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	PU
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	18
Vantaggio supplementare	Antistatico, Touch, Reach, Appendibile
Colore	Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
60 coppie /box



Safety gloves

VENICUTD05

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with electrostatic properties and very good finesse of work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKA405K101BK06 [VECUTD05NO06]	Black	06	VENICUTD05	3295249264246	13295249264243	60	12	4.2 kg	35.2 cm	64.6 cm	16.6 cm
GKA405K101BK07 [VECUTD05NO07]	Black	07	VENICUTD05	3295249264277	13295249264274	60	12	7.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
GKA405K101BK08 [VECUTD05NO08]	Black	08	VENICUTD05	3295249264284	13295249264281	60	12	4.7 kg	35.4 cm	64.2 cm	16.8 cm
GKA405K101BK09 [VECUTD05NO09]	Black	09	VENICUTD05	3295249264291	13295249264298	60	12	7.6 kg	16.4 cm	34.2 cm	65.0 cm
GKA405K101BK10 [VECUTD05NO10]	Black	10	VENICUTD05	3295249264307	13295249264304	60	12	7.9 kg	16.0 cm	35.0 cm	64.6 cm
GKA405K101BK11 [VECUTD05NO11]	Black	11	VENICUTD05	3295249264314	13295249264311	60	12	8.0 kg	16.0 cm	35.8 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height