Ochrona rąk

VENICUTCM1

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Zarękawek odporny na przecięcie na poziomie C, wszechstronny, sprawdzi się idealnie w przemyśle rolno-spożywczym



Zalety

Sprawność

· Bardzo dobra odporność na ścieranie i przecięcie zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

· Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

· Rękawice bardzo grube i długie zapewniające lepszą ochronę całego ramienia

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Produkcja / Przetwarzanie**
- **Hotelarstwo / Gastronomia**
- **Konserwacja**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 X 4 X C

EN 407
X 1 X X X X

A3 X X

Chroni przed

Przecięcie

Zużycie

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 22/11/2026
www.deltaplus.eu

Ochrona rąk

VENICUTCM1

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Zarękawek odporny na przecięcie na poziomie C, wszechstronny, sprawdzi się idealnie w przemyśle rolno-spożywczym

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 407
X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Brak rękawicy
Rodzina rękawic	Mankiet
Włókno	HEATnocut
Ścieg	13
Poziom ochrony ramienia	Długość: łokieć (<= 500 mm)
Kolor	Szaro-żółty
Rozmiary	Jeden rozmiar
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box

Safety gloves

VENICUTCM1

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Versatile level C cut-resistant sleeve, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GO03M1K101GR00 [VECUTCM1GJ]	Grey-Yellow	One size	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height