Προστασία των χεριών

VENICUTD01

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου D από κοπή, με καλή θερμική αντίσταση, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

EN 388
4 X 4 2 D

EN 407
X 1 X X X X

A4 X X

Προστατεύει από

Θερμοτητα

Κοπη

Φθορα

Οφέλη

Υγιεινή

· Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες

Απόδοση

· Πολύ καλή αντοχή στην τριβή και στην κοπή χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut

· Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

· Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (100°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut

Περιοχή χρήσης

- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Συντήρηση**
- **Αυτοκίνητο**
- **Ορυχεια**

Προστασία των χεριών

VENICUTD01

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου D από κοπή, με καλή θερμική αντίσταση, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 407
X [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	HEATnocut
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Χρώμα	Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	7, 8, 9, 10
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
60 ζεύγη /box

Safety gloves

VENICUTD01

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with good thermal resistance, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0401K101YE07 [VECUTD01GJ07]	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD01	3295249235673	13295249235670	60	12	6.6 kg	19.8 cm	31.8 cm	77.4 cm
GK0401K101YE08 [VECUTD01GJ08]	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD01	3295249235680	13295249235687	60	12	6.7 kg	20.6 cm	31.6 cm	78.2 cm
GK0401K101YE09 [VECUTD01GJ09]	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD01	3295249235697	13295249235694	60	12	7.6 kg	19.6 cm	31.4 cm	77.8 cm
GK0401K101YE10 [VECUTD01GJ10]	Yellow-Grey-Black	10	VENICUTD01	3295249235703	13295249235700	60	12	7.7 kg	19.0 cm	31.2 cm	78.0 cm
GK0401K101YE11 [VECUTD01GJ11]	Yellow-Grey-Black	11	VENICUTD01	3295249235710	13295249235717	60	12	8.3 kg	22.2 cm	31.2 cm	75.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height