Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie C, ze wzmocnieniami dla większej trwałości, idealne w środowisku zaolejonym lub wodnym



Zalety

Higiena

· Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności
· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika

Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Powłoka nitrylowa zapewnia doskonały chwyt manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych
· Doskonała odporność na przecięcie zapewnia włókno SOFTnocut

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 C

A3 X X

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Górnictwo**

Chroni przed

Przecięcie

Zużycie

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 22/11/2026
www.deltaplus.eu

Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie C, ze wzmocnieniami dla większej trwałości, idealne w środowisku zaolejonym lub wodnym

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Włókno szklane, HDPE, Poliester, Spandex
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Parametry mankietu	Mankiet długi
Długość mankietu (mm)	100
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box



Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0301K101GR07 [VECUTC01GR07]	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
GK0301K101GR08 [VECUTC01GR08]	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
GK0301K101GR09 [VECUTC01GR09]	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
GK0301K101GR10 [VECUTC01GR10]	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
GK0301K101GR11 [VECUTC01GR11]	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height